



Hochspannungs-G-Sicherungshalter -geschlossene Bauart mit Schraubkappe-

Bemessungsstrom/ 0,5kV / 6,3 A
Bemessungsspannung: 1,2kV / 6,3 A
3,0 kV / 2,0 A

Prüfspannung(50Hz,1min): 10kV
Länge (Maß L): 54 - 99 mm
Gewicht 39 - 45 g
Sicherungsdurchmesser: 8 mm
Schutzgrad: IP 40

High tension fuse holder -closed type with screw cap-

Voltage / current: 0,5 kV / 6,3 A
1,2 kV / 6,3 A
3,0 kV / 2,0 A

Test voltage (50Hz,1min): 10 kV
Length (dimension L): 54 - 99 mm
Weight: 39 - 45 g
Fuse diameter: 8 mm
Level of protection: IP 40

Bestell/ Order Nr.:

556.200

557.200

558.200



Hochspannungs-G-Sicherungshalter -offene Bauart -

Bemessungsstrom/ 0,5 kV / 6,3 A
Bemessungsspannung: 1,2 kV / 6,3 A
3,0 kV / 4,0 A
6,0 kV / 6,3 A
10 kV / 6,3 A

Länge (Maß L): 42 - 152 mm
Gewicht: 7,4 - 14,4 g
Sicherungsdurchmesser: 8 mm
Schutzgrad: IP 00

High tension fuse holder -base mount-

Voltage / current: 0,5 kV / 6,3 A
1,2 kV / 6,3 A
3,0 kV / 4,0 A
6,0 kV / 6,3 A
10 kV / 6,3 A

Length (dimension L): 42 - 152 mm
Weight: 7,4 - 14,4 g
Fuse diameter: 8 mm
Level of protection: IP 00

Bestell/ Order Nr.:

556.100

557.100

558.100

559.100

560.100

