



Aufbau:

Keramikrohr

Kontaktkappen:

Messing, versilbert

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. im Polybeutel

1.000 St. per Rolle

Construction:

Ceramik body,

Contact caps:

silver plated brass cap


Packing options:

100 pcs. per plastic bag

1.000 pcs. taped per reel

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
888.417	1 A	125 V	50 A	170	0,20
888.419	1,5 A	125 V	50 A	170	0,45
888.420	2 A	125 V	50 A	170	0,64
888.421	2,5 A	125 V	50 A	170	1,25
888.422	3 A	125 V	50 A	150	1,98
888.437	3,5 A	125 V	50 A	150	3,18
888.423	4 A	125 V	50 A	150	3,84
888.424	5 A	125 V	50 A	150	5,60
888.442 ¹⁾	7 A	125 V	35 A	150	10,78
888.427	10 A	125 V	35 A	120	54,00
888.428	12 A	125 V	35 A	103	71,00



Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungsstrom Rated current	Ampere rating		Ampere rating 200%
	100%	200%	
500 mA – 10 A 12 A	4 h min.	5 s max.	20 s max.

1) kein UL/ cUL