



**Anerkannt / Approved:**

IEC 691 / EN 60691  
VDE / DIN EN 60691 / ( VDE 0821)  
UL / E40667

CSA / LR26323

Drahtanschluss lang / lang: = z.B. 785.072  
Drahtanschluss lang / lang gegurtet: = z.B. 2.785.072

**Verpackungsmöglichkeiten:**

2.000 St. in Polybeutel oder  
4.500 St. auf Rolle gegurtet

Leads long / long = e.g. 785.072  
Leads long / long taped: = e.g. 2.785.072

**Packing opinions:**

2.000 pcs. in plastic bag or  
4.500 pcs. taped and reel

**THERMODISC**

**Bemessungswerte / Ratings**

Art.- No.	Produkt – No.	Strom Current	Spannung Voltage	Bemesungstemperatur Funktioning open temp. (C°)	Max. Grenztemperatur Max. overshoot temp. (C°)
785.072	E8A01072C	25 A	250	72	175
785.077	E8A01077C	25 A	250	77	200
785.084	E8A01084C	25 A	250	84	200
785.093	E8A01093C	25 A	250	93	215
785.098	E8A01098C	25 A	250	98	215
785.104	E8A01104C	25 A	250	104	225
785.110	E8A01110C	25 A	250	110	225
785.117	E8A01117C	25 A	250	117	235
785.121	E8A01121C	25 A	250	121	235
785.128	E8A01128C	25 A	250	128	235
785.144	E8A01144C	25 A	250	144	250
785.167	E8A01167C	25 A	250	167	285
785.184	E8A01184C	25 A	250	184	350
785.192	E8A01192C	25 A	250	192	350
785.229	E8A01229C	25 A	250	229	375
785.240	E8A01240C	25 A	250	240	375